

Lámina Reflectiva Grado Diamante DG³



Ficha Técnica

Descripción

Las Láminas reflectivas DG³ son el estado del arte de la retroreflectividad, conformada por microprismas completos de alto desempeño. Sus elementos ópticos retornan el 60 por ciento de la luz disponible a los conductores, equivalente al doble de otras laminas prismáticas. Reflectividad inicial (color blanco): 560 cd/ lux mt2. Disponible en todos los colores exigidos en el Manual de Señalización además de colores fluorescentes.

Aplicaciones

Señalización vial en zonas de alta velocidad. Señalización vial en zonas complejas.

Instrucciones de Uso

La lámina Grado Diamante DG³ se debe aplicar sobre una superficie limpia, seca, libre de grasa y a una temperatura sobre 18°C a través del rollo u hojas. Idealmente se debe aplicar utilizando un rodillo manual a un sustrato preparado apropiadamente. Para mayor información refiérase a los boletines de producto o folletos de información de aplicación.

Beneficios, Precauciones, Mantenimiento

- Alta reflectividad inicial y retenida.
- Excelente desempeño en cualquier angularidad.
- Las láminas fluorescentes mejoran la visibilidad diurna y durante las horas de penumbra de las señales.
- Mayor visibilidad en cualquier situación.
- Garantía de 12 años.
- Utilizar antes de un año de adquirido.
- Almacenar en posición horizontal en su empaque original y a una temperatura entre 18°C y 25°C.

Las señales fabricadas con la lámina Grado Diamante DG³ se deben limpiar utilizando un jabón suave y un paño no abrasivo. Enjuagar con abundante agua. No utilizar solventes ni diluyentes para su limpieza.

Empaque u otras referencias

Código Corto	Descripción del Producto
4090	DG ³ Blanco
4091	DG ³ Amarillo
4092	DG ³ Rojo
4095	DG ³ Azul
4097	DG ³ Verde
4081	DG ³ Amarillo Flúor
4083	DG ³ Amarillo Limón Flúor
4084	DG ³ Naranja Flúor

Empaque: Rollos de 24 in x 50 yds