

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	VINIL BCO BTE 100 MICRAS ADH PERM GRIS (3101-100)
CLAVE:	AP2VB100GR
Descripción:	Película de Vinil (PVC Plastificado) Monomérico Blanco Brillante, libre de Cadmio. Buena flexibilidad y conformidad. Adhesivo acrílico permanente gris base Agua.
Usos:	Producto diseñado para promocionales y campañas publicitarias, para aplicaciones en interiores y en exteriores a corto plazo.
Sistema de Impresión:	Se recomienda para impresión en Serigrafía, Offset UV, Impresión de inyección de tinta de Gran Formato con tintas Solvente, UV, Eco-solventes y Látex. El producto debe ser probado exhaustivamente antes de su aprobación para su uso final.

MATERIAL CARA

Tipo:	Película de Vinil (PVC, Policloruro de Vinilo) flexible
Color:	Blanco, Brillante.
Gramaje:	131 g/m ²
Espesor:	3.78 mil.pulg. (96 μ)
Encogimiento	
MD:	-1.5% a -1.44%
TD:	+0.5% ± 1.5%

RESPALDO

Referencia:	KB125
Tipo:	Papel recubierto 1 cara siliconada
Color:	Blanco, puede haber ligeras variaciones en el tono.
Gramaje:	125 g/m ²
Espesor:	4.61 mil.pulg. (117 μ)
Resistencia a la Tensión	
MD:	>6 KN/m
TD:	>3 KN/m

ADHESIVO

Referencia:	PERM BO
Tipo:	Acrílico Permanente Gris
Tack:	>3 N/in ²
Adhesión final:	>10 N/in

METODO DE PRUEBA

ISO-536
ISO 534
ASTM D 1204 sometiendo la película durante 10 min a 70 °C
ISO 536
ISO 534
ISO 1924

FINAT FTM9 en Vidrio
FINAT FTM1 en Vidrio a 24 horas

ALMACENAJE:

2 años, bajo condiciones de almacenaje definidas en la sección 2.5 de FINAT (temperatura de 20 a 25 °C y Humedad Relativa de 40 a 50 %). El almacenaje prolongado a altos niveles de temperaturas y/o humedad reducirá la vida útil del producto.

Símbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.