

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	(SC321) CINTA APLICACIÓN TRANSFER PAPEL
CLAVE:	AP9CT321PC
Descripción:	Es un papel posicionador. Su fórmula adhesiva tiene total compatibilidad con las aplicaciones de vinilo cortado, presenta un tack medio, lo que lo hace ideal para su uso en la transferencia de vinilo autoadhesivo.
Usos:	Este producto está diseñado para aplicación de letreros hechos con vinil de corte. Aplique el producto sobre una superficie limpia y seca, libre de polvo, suciedad o contaminantes. Recomendamos que se realicen pruebas previas para obtener el mejor rendimiento del producto en la aplicación deseada. Este material no está diseñado para usarse en aplicaciones de pinturas automotrices, ni aplicaciones con uso de agua y espátula.
Sistema de Impresión:	Ninguno, se utiliza únicamente para aplicación de Vinil de recorte.

MATERIAL CARA

Tipo:	Papel Crepé tratado
Color:	Beige
Resistencia a la Tensión:	225.6 Newton/100mm
Elongación a la Rotura:	11%

MÉTODO DE PRUEBA

PSTC 131
PSTC 131

ADHESIVO

Adhesión Peel 180°:	9.78 Newton/100mm
Temp. mín. aplicación:	15°C
Temp. de servicio:	-20°C hasta 60°C
Tack Rolling Ball:	4.3 cm
Espesor Total:	4.72 mil.pulg. (120 μ)

En placa de Acero, PSTC 101.

Diámetro de bola de acero
11.1mm, PSTC 6.

ALMACENAJE:

En el embalaje original, en un ambiente cubierto y seco a temperatura ambiente. En estas condiciones, nuestro producto tiene una garantía permanente y una validez indefinida. Embalaje sensible a la humedad y a la luz solar directa

Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. **Se sugiere hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.**