

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO: POLIPROPILENO TRANSPARENTE DIGIPRO 225049 2.0 MPLG

CLAVE: FL225049AC

Descripción Película de Polipropileno Transparente de 2.0 mil.pulg. con tratamiento químico superficial para ofrecer una excelente receptividad de tintas en prensas hp índigo, laminada con un adhesivo acrílico sensitivo a la presión, protegido con un papel polietinado con tecnología LAZRmatch.

Usos: Ideal para etiquetas de información variable e imágenes promocionales
Uso solo en interiores.

Sistema de Impresión: Impresión digital INDIGO hp.

MATERIAL CARA

Tipo: Película de Polipropileno
Color: Transparente
Espesor: 2.0 mil.pulg. (51 micras) +/- 10%
Encogimiento:
MD No se observa
TD No se observa

RESPALDO

Tipo: Papel 2 caras polietinado 1 cara siliconada
Color: Blanco
Espesor: 7.4 mil.pulg. (188 micras) +/- 10%

ADHESIVO

Tipo: Acrílico Permanente
Temp. Mín. Aplicación +10 °C
Temp. De servicio -40 a + 80°C
Cohesión 10 horas
Tack (gm/sq cm) 830
Adhesión a (oz/pulg.)
Acero inoxidable 46
Acrílico 54
Vidrio 48

ALMACENAJE

2 años a 21°C y 50% humedad relativa.

Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A de C.V deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran esta autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido.