



HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO: DOBLE CARA POLIESTER SELECT 132311

CLAVE: FL2DC311AC

Descripción Película de poliester de excelente transparencia laminada con un

adhesivo acrílico de alto desempeño y excelente transparencia y soportada por ambos lados con un liner transparente de poliester ultra

liso.

Usos: Ideal para montaje de imágenes que requieren una claridad superior,

convierte prácticamente cualquier material en autoadhesivo con un excelente desempeño en una amplia gama de sustratos, además

presenta una excelente resistencia a la humedad.

Sistema de Impresión: No es imprimible, únicamente para laminación y montaje.

MATERIAL CARA

Tipo: Película de Poliester Color: Transparente Espesor: 1.0 mil.pulg.

RESPALDO (AMBOS LADOS)

Tipo: Poliester
Color: Transparente
Espesor: 1.0 mil.pulg.

ADHESIVO (AMBOS LADOS)

Tipo: Acrílico Permanente. Espesor 1.0 – 1.1 mil.pulg.

Temp. Mín. Aplicación 10 °C
Temp. De servicio -29 a 150°C
Shear 10 Hrs.
Tack 380 gm

Adhesión a (oz/pulg.):

Acero inoxidable 41 Acrílico 47 Vidrio 44

ALMACENAJE

2 años almacenado a 21 °C y 50% de humedad relativa.

Responsabilidad y Funcionamiento del Producto