

# HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO: **BRUSHCAL PLATA 1.5**

CLAVE: **FL2PPBRUAC**

Descripción Película metalizada plata cepillado de poliéster tratada para la impresión, el tratamiento químico superficial acepta una amplia variedad de tintas convencionales base solvente, laminada con un adhesivo permanente sensible a la presión, soportada con un respaldo plano polietinado por ambos lados.

Usos: En etiquetas decorativas en donde la durabilidad, estabilidad dimensional y la alta resistencia a la temperatura sean necesarias.

Sistema de Impresión: Serigrafía.

## MATERIAL CARA

Tipo: Película poliéster con acabado cepillado  
Color: Plata mate  
Espesor: 1.5 mil.pulg. (38 micras)  
Encogimiento:  
MD No se observa encogimiento alguno  
TD No se observa encogimiento alguno

## RESPALDO

Tipo: Papel polietinado ambas caras, 1 cara siliconada  
Color: Blanco  
Espesor: 6.7 mil.pulg. (170 micras)

## ADHESIVO

Tipo: Acrílico Permanente  
Temp. Mín. Aplicación +10 °C  
Temp. De servicio -40 a +150°C  
Cohesión 20 horas  
Tack 300 – 700  
Adhesión a (oz/pulg)  
Acero inoxidable 55 - 80  
Acrílico 50 – 75  
Vidrio 60 - 85

## SUGERENCIAS DE ALMACENAJE

2 años a 21°C y 50% humedad relativa.

### Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran esta autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido.