

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO: **MYLAR PLATA ESPEJO 1.5 MLPG**

CLAVE: **FL2PPESPAC**

Descripción Película poliéster metalizada plata espejo de 1.5 mil, tratada para la impresión, laminada con adhesivo acrílico permanente sensible a la presión, soportada con un respaldo recubierto con polietileno en ambos lados, producto reconocido por UL, para uso en interiores y exteriores con exposición ocasional a aceites, lubricantes y agua.

Usos: Diseñado para etiquetas decorativas donde la durabilidad, estabilidad dimensional y alta resistencia a la temperatura sean necesarias.

Sistema de Impresión: Serigrafía utilizando las tintas adecuadas.

MATERIAL CARA

Tipo: Película poliéster
Color: Plata acabado espejo
Espesor: 1.5 mil.pulg. (38 micras)
Encogimiento:
MD No se observa encogimiento alguno
TD No se observa encogimiento alguno

METODO DE PRUEBA

RESPALDO

Tipo: Papel polietinado ambas caras, 1 cara siliconada
Color: Blanco
Espesor: 6.7 mil.pulg. (170 micras)

ADHESIVO

Tipo: Acrílico Permanente
Temp. Mín. Aplicación +10 °C
Temp. De servicio -40 a + 150°C
Cohesión 25 horas PSTC 7
Tack 200 - 550 ASTM D 2979-88
Adhesión a (oz./pulg.)
Acero inoxidable 50 - 85
Acrílico 50 - 85 PSTC - 1
Vidrio 45 - 80

SUGERENCIAS DE ALMACENAJE

2 año a 21 °C a 50% humedad relativa.

Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A de C.V deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran esta autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido.