

# HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO: **VINILO BLANCO 3.25 PWV**

CLAVE: **FL2VBPWVAC**

Descripción Película de vinilo blanco flexible, laminado con adhesivo permanente sensitivo a la presión, soportado con un liner blanco polietinado en ambas caras.

Usos: En etiquetas decorativas, letreros de prevención etc.  
Vida exterior esperada de 2 años.

Sistema de Impresión: Serigrafía, sistema offset utilizando las tintas adecuadas.

## MATERIAL CARA

Tipo: Película de vinilo flexible  
Color: Blanca ligeramente satinada  
Espesor: 3.25 mil.pulg. ( 83 micras) +/- 10%  
Encogimiento:  
MD 0.75 %  
TD 0.50 %

## RESPALDO

Tipo: Papel 2 caras polietinado 1 cara siliconada  
Color: Blanco  
Espesor: 6.9 mil.pulg. ( 175 micras) +/- 10%

## ADHESIVO

Tipo: Acrílico Permanente  
Temp. Mín. Aplicación +10 °C  
Temp. De servicio -40 a + 80°C  
Cohesión 10 horas  
Tack (gm/sq cm) 390  
Adhesión a (oz/pulg.)  
Acero inoxidable 50  
Acrílico 57  
Vidrio 49

## ALMACENAJE

2 años a 21°C y 50% humedad relativa.

### Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A de C.V deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran esta autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido.