

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	DOBLE CARA POLIESTER ULTRACLEAR (DS003P)
CLAVE:	FY2DC003AC
Descripción:	Película de Vinil transparente (PVC). Recubierto con Adhesivo acrílico permanente, base Solvente en ambas caras del PVC.
Usos:	Se utiliza para convertir en Autoadherible algún producto o material que no lo es.
Sistema de Impresión:	Es un producto de montaje.

MATERIAL CARA

Tipo:	Película de vinil (PVC, Policloruro de Vinilo)
Color:	Transparente
Gramaje:	53 g/m ² ± 2 g/m ²
Espesor:	1.5 mil.pulg. ± 0.04 mil.pulg. (38 μ ± 1 μ)

MÉTODO DE PRUEBA

RESPALDO 1

Tipo:	Película PET recubierta de silicón
Gramaje:	32.2 g/m ² ± 1 g/m ²
Espesor:	0.91 mil.pulg. ± 0.04 mil.pulg. (23 μ ± 1 μ)

RESPALDO 2

Tipo:	Película PET recubierta de silicón
Gramaje:	32.2 g/m ² ± 1 g/m ²
Espesor:	0.91 mil.pulg. ± 0.04 mil.pulg. (23 μ ± 1 μ)

ADHESIVO

Tipo:	Acrílico Permanente
Gramaje:	25 g/m ² ± 2 g/m ²
Tack Permanente:	≥ 800 min
Tack:	≥ 5#
Adhesión final:	≥ 7 Newton/pulgada
	En acero

ALMACENAJE:

Es recomendable almacenarlo a temperatura de 15 a 40°C y Humedad de 50% ± 5%.

Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.