

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	FLOOR GRAPHICS BLANCO TEXTURIZADO; PVC DE 180 MICRAS Y 252 G/M²; LINER 120 GR. ADHESIVO PERMANENTE; PARA IMPRESIÓN DIRECTA CON U.V. & LATEX
CLAVE:	FY2FGBCOAC
Descripción:	Película Blanca de vinil (PVC) con apariencia Texturizada de Floor Graphic Blanco. Con espesor de 7.09 milésimas de pulgada, para impresión directa.
Usos:	Este producto está diseñado para señalización en pisos y su método de aplicación es de impresión directa.
Sistema de Impresión:	Puede ser impreso con tintas base UV y Látex. Se recomienda ser probado antes de su uso debido a que las diferentes impresoras y tintas pueden afectar los resultados.

MATERIAL CARA

Tipo:	Vinil (PVC, Policloruro de Vinilo)
Color:	Blanco
Espesor:	7.09 mil.pulg. (180 μ) \pm 0.39 mil.pulg. (10 μ)
Gramaje:	252 g/m ² \pm 10 g/m ²

RESPALDO

Tipo:	Papel Polietinado Kraft (PEK)
Gramaje:	120 g/m ² \pm 5 g/m ²

ADHESIVO

Tipo:	Permanente.
Color:	Transparente
Espesor:	1.58 mil.pulg. (40 μ)
Gramaje:	35 g/m ² \pm 5 g/m ²
Temp. De servicio:	-20 °C hasta 70°C
Tack Permanente:	\geq 3000 min
Tack:	\geq 5#
Adhesión final:	\geq 8 Newton/pulgada

MÉTODO DE PRUEBA

En acero

ALMACENAJE:

Es recomendable almacenarlo a una temperatura de 10 °C hasta 35 °C.

Símbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.