

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	FLOOR GRAPHICS TRANSPARENTE RUGOSO; PVC DE 180 MICRAS Y 200 G/M²; LINER 120 GR. ADHESIVO PERMANENTE; PARA LAMINACIÓN.
CLAVE:	FY2FGTROAC
Descripción:	Película de laminación Transparente (vinil PVC) con acabado Texturizado Rugoso. Espesor de 7.09 milésimas de pulgada.
Usos:	Este producto está diseñado para laminar y proteger gráficos en piso. No se recomienda para impresión directa.
Sistema de Impresión:	No se recomienda. Únicamente para laminación.

MATERIAL CARA

Tipo:	Vinil (PVC, Policloruro de Vinilo)
Color:	Transparente
Espesor:	7.09 mil.pulg. (180 μ) \pm 0.39 mil.pulg. (10 μ)
Gramaje:	200 g/m ² \pm 10 g/m ²

RESPALDO

Tipo:	Papel Polietinado Kraft (PEK)
Gramaje:	120 g/m ² \pm 10 g/m ²

ADHESIVO

Tipo:	Permanente.
Color:	Transparente
Espesor:	1.38 mil.pulg. (35 μ)
Gramaje:	27.5 g/m ² \pm 3 g/m ²
Temp. De servicio:	-20 °C hasta 70°C
Tack:	\geq 10#
Adhesión final:	\geq 7 Newton/pulgada

MÉTODO DE PRUEBA

A 24 hrs. y 180°

ALMACENAJE:

Es recomendable almacenarlo a una temperatura de 10 °C hasta 35 °C.

Símbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.