

# HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	<b>VINIL ESTATICO TRANSPARENTE .007 MLPG (ST02T)</b>
CLAVE:	<b>FY2VETSOSA</b>
Descripción:	Película de vinil (PVC) Estático Transparente Estándar de 7.09 milésimas de pulgada.
Usos:	Este producto está diseñado para aplicaciones temporales a vidrio.
Sistema de Impresión:	Puede ser impreso con tintas base solvente, UV y Látex, pero debe ser probado antes de su uso. Las diferentes impresoras y tintas pueden afectar los resultados. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.

## MATERIAL CARA

Tipo:	Vinil (PVC, Policloruro de Vinilo)
Color:	Transparente
Partículas de gel visibles:	Sin partículas obvias
Espesor:	7.09 mil.pulg. (180 $\mu$ ) $\pm$ 0.39 mil.pulg. (10 $\mu$ )
Gramaje:	227 g/m <sup>2</sup> $\pm$ 10 g/m <sup>2</sup>
Elongación al desgarre	
Largo:	150%
Ancho:	140%
Resistencia al desgarre	
Largo:	16 mm/m <sup>2</sup>
Ancho:	14 mm/m <sup>2</sup>
Encogimiento a lo	
Ancho:	0.8%

## RESPALDO

Tipo:	Papel Polirecubierto (1 lado de PE)
Espesor:	6.69 mil.pulg. (170 $\mu$ ) $\pm$ 0.39 mil.pulg. (10 $\mu$ )
Gramaje:	170 g/m <sup>2</sup> $\pm$ 5 g/m <sup>2</sup>

## ADHESIVO

Tipo:	Sin adhesivo, fijación por estática, sobre vidrio únicamente.
Release:	0.1 Newton/centímetro

## ALMACENAJE:

Es recomendable almacenarlo a una temperatura de 15 °C a 40 °C y 50% +/- 5% de Humedad.

Símbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



### Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.