

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	DOBLE CARA POLIÉSTER (DOUBLE SIDED POLYESTER 12MIC + KRAFT)
CLAVE:	FY9DC801AC
Descripción:	Poliéster transparente. Recubierto con adhesivo en ambas caras lo que permite hacer Autoadherible cualquier sustrato.
Usos:	Se utiliza para hacer Autoadherible cualquier superficie, de preferencia plana o con ligeras irregularidades para lograr una adecuada conformación. Para los casos que se requiera una mayor resistencia mecánica se recomienda utilizar el doble cara poliéster.
Sistema de Impresión:	Película para montaje.

MATERIAL CARA

Tipo:	Poliéster (PET)
Color:	Transparente
Gramaje:	17 g/m ² ± 3 g/m ²
Espesor:	0.47 mil.pulg. ± 0.003 (12 µ ± 2)

METODO DE PRUEBA

RESPALDO 65

Tipo:	Papel recubierto con una capa de silicón
Gramaje:	65 g/m ² ± 5 g/m ²

RESPALDO 135

Tipo:	Papel PEK con silicón
Gramaje:	135 g/m ² ± 5 g/m ²

ADHESIVO

Tipo:	Acrílico Permanente, base solvente	
Cohesión:	≥ 50 horas	
Tack:	≥ 18#	
Adhesión final:	≥ 8 N/pulg.	En acero inoxidable
Gramaje:	25 g/m ² ± 2 g/m ²	

ALMACENAJE

Se sugiere almacenar el producto a una temperatura de 22 °C +/- 3 °C y de 50% hasta 55% de Humedad Relativa

Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. **Se sugiere hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.**