

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	LONA BLANCA BACKLIT 510G 500*500 18*12
CLAVE:	GL3BL165SA
Descripción:	Lona laminada. Color blanco traslúcido. Terminado del superficial liso para una buena printabilidad y con buena definición en los colores.
Usos:	Múltiples aplicaciones de cajas de luz.
Sistema de Impresión:	Inyección de Tinta Digital Inkjet, con tintas base Solvente, UV y Látex.

MATERIAL

METODO DE PRUEBA

Recubrimiento:	Tejidos de PVC (<i>Polícloruro de Vinilo</i>).	
Color:	Blanco.	
Gramaje Total:	≤510 g/m ²	DIN53352 BS3424 Método 5A
Malla:	500 x 500 DENIERS	Hilado de alta tenacidad 100% Poliéster
Hilos:	18x12 tejidos/pulgada	
Resistencia a la rotura		DIN53352 BS3424
L:	950 N/5cm ± 5%	
A:	875 N/5cm ± 5%	
Resistencia al desgarre		DIN53356 BS3424
L:	135 N ± 5%	
A:	125 N ± 5%	
Temperatura de Servicio:	-20 °C a 70 °C	DIN53357 BS3425 Método 10

Simbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido.