

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	NITTIDA LONA BCA BTE FRONLIT 13OZ 500X500 9X9
CLAVE:	TRAMA REGULAR GL3LB125TR
Descripción:	Lona color blanco brillante, Trama regular.
Usos:	Múltiples aplicaciones de lona flexible.
Sistema de Impresión:	Inyección de Tinta Digital Inkjet, con tintas base Solvente. Aplicable a otros Sistemas de Impresión bajo realización de pruebas previas.

MATERIAL

METODO DE PRUEBA

Recubrimiento:	Tejidos de PVC (<i>Policloruro de Vinilo</i>).	
Color:	Blanco.	
Relieve:	Brillante.	
Gramaje Total:	410 g/m ² ± 10 g/m ²	DIN53352 BS3424 Método 5A
Malla:	500 x 500 DENIERS	100%PES
Hilos:	9 x 9Fd/pulgada ²	
Resistencia a la rotura		DIN53352 BS3424
L:	610 Newton/5centímetros lineales	
A:	420 Newton/5centímetros lineales	
Resistencia al desgarre		DIN53356 BS3424
L:	175 Newton	
A:	80 Newton	
Temperatura de Servicio:	-20 °C hasta 70 °C	DIN53357 BS3425 Método 10



Simbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. **Se sugiere hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.**