

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	LONA BLANCA BRILLANTE NITTIDA SUPERFLEX
CLAVE:	GL3LBBFLEX
Descripción:	Lona laminada. Color blanco brillante. Mayor eficiencia y productividad en la impresión y colocación.
Usos:	Múltiples aplicaciones de publicidad, tales como: pendones, campañas, lonas promocionales y posters. No recomendado para carteleras ni espectaculares.
Sistema de Impresión:	Inyección de Tinta Digital Inkjet, con tintas base Solvente, UV y Látex.

MATERIAL

METODO DE PRUEBA

Recubrimiento:	Tejidos de PVC (<i>Policloruro de Vinilo</i>).	
Color:	Blanco.	
Relieve:	Brillante.	
Calidad:	Campaña	
Gramaje Total:	260 ± 10 g/m ²	DIN53352 BS3424 Método 5A
Malla:	200 x 300 DENIERS	Hilado extranjero 100% Poliéster DIN53352 BS3424
Resistencia a la rotura		
L:	495 Newton/5centímetros lineales	
A:	300 Newton/5centímetros lineales	
Resistencia al desgarre		DIN53356 BS3424
L:	45 Newton	
A:	35 Newton	
Temperatura de Servicio:	-20 °C a 70 °C	DIN53357 BS3425 Método 10



Simbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. **Se sugiere hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.**