

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	LONA BLANCA BRILLANTE RESPALDO NEGRO; 300 GRS. 840x840; ALTA RESISTENCIA; PARA TODOS LOS SISTEMAS DE IMPRESIÓN
CLAVE:	GL3LBBN9HL
Descripción:	Lona color blanco brillante de Alta Resistencia al rasgado y a la tensión.
Usos:	Múltiples aplicaciones de lona flexible donde se requiera que no pase la luz o imagen por la parte posterior.
Sistema de Impresión:	Inyección de Tinta Digital Inkjet, con tintas base Solvente y UV. Se puede usar en Látex. Pruebas de idoneidad entre medios, impresoras y tintas siempre se recomienda antes de usar.

MATERIAL

METODO DE PRUEBA

Recubrimiento:	Tejidos de PVC (<i>Policloruro de Vinilo</i>).	
Color:	Blanco Neutro Brillante.	
Gramaje Total:	300 g/m ² ± 10 g/m ²	DIN 53352 BS 3424 Método 5A
Malla:	840 x 840 DENIERS	
Hilos:	9 x 9Fd/pulgada ²	
Resistencia a la rotura		DIN 53352 BS 3424
Largo:	1200 Newton/5centímetros lineales	
Ancho:	1050 Newton/5centímetros lineales	
Resistencia al desgarre		DIN 53356 BS 3424
Largo:	125 Newton	
Ancho:	100 Newton	
Temperatura de Servicio aplicada la lona:	-20 °C hasta 70 °C	DIN 53357 BS 3425 Método 10

**nittida**^{MR}
mextran

Simbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



OTROS

Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.