

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	LONA BCA RECUBIERTA MATE 440G BACKLIT 250X250D 36X36 (GL 012-2)
CLAVE:	GL3LBMBKSA
Descripción:	Lona color blanco mate con recubrimiento, Trama de Alta resistencia.
Usos:	Cajas de luz, anuncios luminosos en paradas de autobús y en aparadores de tiendas.
Sistema de Impresión:	Inyección de Tinta Digital Inkjet, con todos los tipos de tintas. Aplicable a otros Sistemas de Impresión bajo realización de pruebas previas.

MATERIAL

METODO DE PRUEBA

Recubrimiento:	PVC (<i>Policloruro de Vinilo</i>).	
Color:	Blanco.	
Relieve:	Mate.	
Gramaje Total:	440 g/m ² ± 20 g/m ²	DIN53352 BS3424 Método 5A
Espesor:	0.32 mm ± 0.02 mm	DIN EN ISO 2286-3
Malla:	250 x 250 DENIERS	Hilo 100% Poliéster (PES) de Alta Tenacidad
Hilos:	36 x 36 Costuras/pulgada ²	
Resistencia a la rotura		DIN53352 BS3424
L:	1300 Newton/5centímetros lineales ±5%	
A:	1100 Newton/5centímetros lineales ±5%	
Resistencia al desgarre		DIN53356 BS3424
L:	80 Newton ±5%	
A:	65 Newton ±5%	
Temperatura de Servicio:	-20 °C hasta 70 °C	DIN53357 BS3425 Método 10
Fuerza de Adhesión:	80 Newton/5centímetros lineales ±5%	DIN53357 BS3425 Método 9B

Simbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. **Se sugiere hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.**