

Abedules 105, Col. Sta. Ma. Insurgentes México D.F. 06430 Tels.: 5541-0494 y 0432 Fax.: 5547-3645

www.mextran.com.mx

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO: DC POLIÉSTER 3970 ADH. PERM.

CLAVE: GP7D3970AC

Descripción: Cinta Doble Cara poliéster - Doble cara diferencial - con adhesivo

permanente en el lado uno y el lado dos es reposisionable ventaja que

ayuda durante la colocación la cual termina siendo permanente.

Usos: Este producto debe ser utilizado para uniones internas temporales para

aplicaciones tales como muestras o montajes de stand y publicidad.

La película de poliéster refuerza y mantiene la dimensión de los

materiales al que es aplicado.

Sugerimos a nuestros clientes probar nuestro producto en sus

aplicaciones particulares

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor Total: 16.7 mm

ADHESIVO

Adhesión:

Peel 180° 24 hrs.

En Acero: 2.5 daN/25mm Cohesión: 6 hrs., 10 minutos. Tack: 1.2 daN/25mm

Resistencia a

La temperatura: 120 °C

Temperatura de

Servicio: 10 – 40 °C

ALMACENAJE

Recomendamos guardarse entre 20 y 25 °C, al 50% HR, en su empaque original.

Simbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2005.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A de C.V deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran esta autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido.