

# HOJA DE ESPECIFICACIONES

**PRODUCTO:** **PAPEL LITHO MATE PRESUAJADO 70/85 GR. (02207)**

**CLAVE:** **RI1CVMRAAC**

**Descripción** Papel blanco, sin pasta mecánica, con calandrado medio, excelente opacidad y lisura, precortado en el papel soporte. Posee un adhesivo acrílico permanente para aplicaciones generales.

**Usos:** Etiquetas promocionales, etiquetas para formatos y etiquetas láser.

**Sistema de Impresión:** Serigrafía, Offset y Láser.

## MATERIAL CARA

**Tipo:** Papel liso  
**Color:** Blanco Mate  
**Gramaje:** 70 gr./m<sup>2</sup>  
**Espesor:** 3.62 mil.pulg. (92 micras)

## METODO DE PRUEBA

## RESPALDO

**Tipo:** 1 cara krafft siliconado, presuajado.  
**Color:** Blanco  
**Gramaje:** 85 g/m<sup>2</sup>  
**Espesor:** 3.62 mil.pulg. (92 micras)

## ADHESIVO

**Referencia:** AP 904  
**Tipo:** Acrílico Permanente.  
**Temp. Mín. Aplicación:** +5 °C  
**Temp. De servicio:** -40 a +100°C  
**Cohesión:** Media  
**Tack:** Alto  
**Adhesión final:** Alto

FINAT FTM9  
FINAT FTM2

## ALMACENAJE

El material debe ser almacenado a una temperatura de 22 °C +/- 2 °C y 50% +/- 5% de Humedad Relativa. No debe exponerse a la luz directa del sol. El área de trabajo debe estar seca y limpia. Por favor, mantenga el material en el embalaje original cuando no esté en uso para protegerlo del polvo y de la contaminación.

### Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A de C.V deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran esta autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido.