

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	FLUORESCENTE PRESUAJADO
CLAVE:	RI 1FARA1AD, RI 1FNRA1AD, RI 1FRRA1AD, RI 1FVRA1AD
Descripción	Papel recubierto fluorescente, laminado con un adhesivo acrílico permanente base agua de alto tack inicial, ofrece buena adhesión en superficies lisas, excepto en superficies rugosas. No apto para cartón corrugado reciclado. Los colores disponibles amarillo, naranja, rojo y verde.
Usos:	Elaboración de etiquetas decorativas de alta calidad, señalamientos y promocionales.
Sistema de Impresión:	Serigrafía, offset.

MATERIAL CARA

Tipo:	Papel recubierto fluorescente
Color:	Varios
Gramaje:	69 gr/m
Espesor:	2.8 mil.pulg. (68 micras)
Encogimiento:	No aplica

RESPALDO

Tipo:	Kraft 1 cara siliconada, presuajado.
Color:	Blanco
Gramaje:	85 g/m ²
Espesor:	3.7 mil.pulg. (93 micras)
Transparencia:	0 %

ADHESIVO

Tipo:	Acrílico Permanente.
Gramaje:	22 g/m ² ± 2 g/m ²
Temp. Mín. Aplicación	5°C
Temp. De servicio	-40°C a 100°C
Cohesión	Media
Tack	Alto
Adhesión final	Muy alta

ALMACENAJE

1 año a 21°C y 50% Humedad Relativa.

Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A de C.V deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran esta autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido.