

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	PAPEL KRAFT NATURAL CAFÉ 80GR. LINER 80GR. ADH PERM, OFFSET (12160)
CLAVE:	RI1KRA80AC
Descripción:	Papel Kraft liso color café. Certificado FSC® bajo el código de licencia FSC-C121000. Adhesivo acrílico permanente con buena adhesión sobre una amplia variedad de sustratos incluyendo superficies no polares tales como PE y PP. Este adhesivo está aprobado por ISEGA (contacto directo con alimentos no grasosos secos y húmedos) de acuerdo a las recomendaciones alemanas XIV y cumple con la FDA 175.105. Dado la naturaleza de la materia prima se pueden observar variaciones de color y aspecto.
Usos:	Este producto es para etiquetas de uso general y promocional, principalmente en sectores de productos gourmet, productos ecológicos y reciclables, entre otros.
Sistema de Impresión:	Adecuado para la impresión offset convencional y UV. Se sugiere hacer pruebas de compatibilidad entre material, equipo de impresión y tintas, antes de su uso.

MATERIAL CARA

Tipo:	Papel natural
Color:	Café.
Gramaje:	80 g/m ² ± 10%
Espesor:	3.94 mil.pulg. (100 μ) ± 10%

METODO DE PRUEBA

ISO-536
ISO 534-80

RESPALDO

Tipo:	Papel Kraft 1 cara siliconada
Color:	Blanco.
Gramaje:	80 g/m ² ± 10%
Espesor:	3.31 mil.pulg. (84 μ) ± 10%
Transparencia:	N/A %

PP-032 - ISO 536
ISO 534
DIN 53 147-64

ADHESIVO

Referencia:	AP904
Tipo:	Acrílico Permanente
Temp. Mín. Aplicación:	+5 °C
Temp. de servicio:	-40 °C hasta 100 °C
Cohesión:	Media
Tack:	13 Newton/pulgada ²
Adhesión Final:	10 Newton/pulgada

FINAT FTM9
FINAT FTM2

ALMACENAJE:

Es recomendable almacenarlo a una temperatura de 22 °C ± 2 °C y Humedad Relativa de 50% ± 5%. El área de almacenamiento debe estar seca y limpia. Mantener el material en el empaque original cuando no esté en uso a fin de protegerlo del polvo y la contaminación. No exponer a la luz directa del sol ni a fuentes de calor.

Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso. **Se sugiere hacer pruebas de compatibilidad entre material, equipo de impresión y tintas, antes de su uso.**