

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	VINIL RI-DOT BLANCO MATE WK135, REMOVIBLE (08992)
CLAVE:	RI2DOTBMRE
Descripción:	Película de Vinil (PVC Calandrado) Monomérico Blanco Mate. Adhesivo acrílico removible con efecto de patrón de puntos, libre de burbujas para corto plazo con excelente remoción.
Usos:	Producto para aplicaciones en INTERIORES. No está diseñado para aplicaciones en superficies con uniones o ranuras. El porcentaje de encogimiento con saturación de tintas (plastas) puede llegar a ser del 2%. Se recomienda aplicar en seco.
Sistema de Impresión:	El material ofrece excelentes resultados de impresión en inyección de tinta Digital de Gran Formato con UV, base solvente, eco-solventes y Látex. Se recomienda dejar un borde sin imprimir de al menos 10 mm para minimizar el encogimiento. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.

MATERIAL CARA

Tipo:	Película de Vinil (PVC, Policloruro de Vinilo) monomérico
Color:	Blanco, Mate.
Gramaje:	134 g/m ² ± 10%
Espesor:	3.94 mil.pulg. ± 10% (100µ ± 10%)
RESPALDO	
Tipo:	Papel Kraft recubierto de arcilla 1 cara siliconada
Color:	Blanco
Gramaje:	135 g/m ² ± 10%
Espesor:	5.71 mil.pulg. ± 10% (145µ ± 10%)
Transparencia:	N/A%

METODO DE PRUEBA

ISO-536
ISO 534-80
PP-032 – ISO 536
ISO 534
DIN 53 147-64

ADHESIVO

Referencia:	Removible
Tipo:	Acrílico Removible
Temp. Mín. Aplicación:	+10 °C
Temp. de servicio:	-30 a 120°C
Cohesión:	Media
Tack:	Medio N/in ²
Adhesión final:	Alta N/in

ALMACENAJE:

El material puede tener una durabilidad de 12 meses, aplicable solo al material entregado por Mextran que no ha sufrido más transformaciones, y se encuentra almacenado a una temperatura de 22 °C +/- 2 °C y 50% +/- 5% de Humedad Relativa. El área de almacenamiento debe estar seca y limpia. Mantener el material en el empaque original cuando no esté en uso a fin de protegerlo del polvo y la contaminación. No exponer a la luz directa del sol ni a fuentes de calor.

Símbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido.