

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	RI-765/65 PP BCO MATE ADH REM (10946)
CLAVE:	RI2PPBMARE
Descripción:	Película de Polipropileno Blanco acabado Mate, con un recubrimiento receptivo para impresión. Material con una apariencia similar al papel. Adhesivo acrílico removible para aplicaciones de uso general sobre distintos tipos de sustratos.
Usos:	Producto para usos industriales, diseñado para su uso en aplicaciones exigentes de Transferencia Térmica, para etiquetas del cuidado de la salud y la belleza, códigos de barras, etc.
Sistema de Impresión:	Imprimible con Offset, Letterpress UV, Flexografía base Agua, Solvente y UV, Cold Foil, Hot Stamping y Traslferencia Térmica. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.

MATERIAL CARA

Tipo de Frontal:	Película de Polipropileno Top Coated (PP)
Color:	Blanco, Mate.
Gramaje:	47.4 g/m ² ± 10%
Espesor:	2.56 mil.pulg. ± 10% (65µ ± 10%)

METODO DE PRUEBA

ISO-536
ISO 534-80

RESPALDO

Tipo de Respaldo:	Papel Kraft una cara siliconada.
Color:	Blanco
Gramaje:	135 g/m ² ± 10%
Espesor:	5.7 mil.pulg. ± 10% (145µ ± 10%)
Transparencia:	N/A%

PP-032 – ISO 536
ISO 534
DIN 53 147-64

ADHESIVO

Referencia:	AR805
Tipo de Adhesivo:	Acrílico Removible
Temp. Mín. Aplicación de la etiqueta:	+5 °C
Temp. de servicio aplicada la etiqueta:	-15 °C hasta 100°C
Cohesión del Adhesivo:	Media
Tack:	2 Newton/pulgada ²
Adhesión final:	3 Newton/pulgada

FINAT FTM9
FINAT FTM2

ALMACENAJE:

Es recomendable almacenarlo a una temperatura de 22 °C +/- 2 °C y 50% +/- 5% de Humedad Relativa. El área de almacenamiento debe estar seca y limpia. Mantener el material en el empaque original cuando no esté en uso a fin de protegerlo del polvo y la contaminación. No exponer a la luz directa del sol ni a fuentes de calor.

Simbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.