

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	RI-705/50 TC8 POLIPROPILENO TRANSPARENTE BRILLANTE ADH REMOVIBLE (11139) WK135 NEUTRAL
CLAVE:	RI2PPTBRRE
Descripción:	Película de Polipropileno Transparente acabado Brillante, con un recubrimiento receptivo para impresión. Adhesivo acrílico semipermanente para aplicaciones de uso general sobre distintos tipos de sustratos.
Usos:	Producto para etiquetas y/o promocionales.
Sistema de Impresión:	Imprimible con Offset UV, Letterpress UV, Flexografía UV, Serigrafía UV, Hecograbado y Hot Stamping. Se recomienda barnizar la etiqueta terminada a fin de mejorar la resistencia química y la resistencia al rayado. Se sugiere hacer pruebas de compatibilidad entre material, equipo de impresión y tintas, antes de su uso.

MATERIAL CARA

Tipo de Frontal:	Película de Polipropileno Top Coated (PP)
Color:	Transparente, Brillante.
Gramaje:	45 g/m ² ± 10%
Espesor:	1.97 mil.pulg. ± 10% (50μ ± 10%)

METODO DE PRUEBA

ISO-536
ISO 534-80

RESPALDO

Tipo de Respaldo:	Papel Kraft una cara siliconada.
Color:	Blanco
Gramaje:	135 g/m ² ± 10%
Espesor:	5.7 mil.pulg. ± 10% (145μ ± 10%)
Transparencia:	N/A%

PP-032 – ISO 536
ISO 534
DIN 53 147-64

ADHESIVO

Referencia:	AR805
Tipo de Adhesivo:	Acrílico Removible
Temp. Mín. Aplicación de la etiqueta:	+5 °C
Temp. de servicio aplicada la etiqueta:	-15 °C hasta 100°C
Cohesión del Adhesivo:	Media
Tack:	2 Newton/pulgada ²
Adhesión final:	3 Newton/pulgada

FINAT FTM9
FINAT FTM2

ALMACENAJE:

Es recomendable almacenarlo a una temperatura de 22 °C +/- 2 °C y 50% +/- 5% de Humedad Relativa. El área de almacenamiento debe estar seca y limpia. Mantener el material en el empaque original cuando no esté en uso a fin de protegerlo del polvo y la contaminación. No exponer a la luz directa del sol ni a fuentes de calor.

Simbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. **Se sugiere hacer pruebas de compatibilidad entre material, equipo de impresión y tintas, antes de su uso.**