

HOJA DE ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------------|---|
| PRODUCTO: | VINIL BLANCO BTE. 80MIC RESP 120G ADH REMOVIBLE (08227) |
| CLAVE: | RI2VB143RE |
| Descripción: | Película de Vinil (PVC Plástico) Calandrada Blanca Brillante. Laminada con adhesivo acrílico semipermanente con buena capacidad de remoción en una gran variedad de sustratos. El adhesivo cumple con FDA 175.105. |
| Usos: | Publicidad en Puntos de Venta, Gráficos promocionales y aplicaciones publicitarias (posters y carteles para interior y/o exterior) y también para decoración de vehículos (con superficie plana como autobuses, tranvías y taxis). |
| Sistema de Impresión: | En los medios de impresión de inyección de tinta de Gran Formato Digital con UV, base solvente y eco-solventes. Se puede usar en Látex. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso. |

MATERIAL CARA

| | |
|-----------------|---|
| Tipo: | Película de Vinil (PVC, Policloruro de Vinilo) flexible |
| Color: | Blanco, Brillante. |
| Gramaje: | 110 g/m ² +/- 10% |
| Espesor: | 3.15 mil.pulg. (80 µ) +/- 10% |

METODO DE PRUEBA

ISO-536
ISO 534-80

RESPALDO

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: | Kraft 1 cara siliconada |
| Color: | Blanco con logotipo rojo |
| Gramaje: | 120 g/m ² +/- 10% |
| Espesor: | 5.51 mil.pulg. (140 µ) +/- 10% |
| Transparencia: | N/A % |

PP-032-ISO 536
ISO 534
DIN 53 147-64

ADHESIVO

| | |
|-------------------------------|--|
| Referencia: | AR802 |
| Tipo: | Acrílico Removible |
| Temp. Mín. Aplicación: | +10 °C |
| Temp. de servicio: | -40 a 100°C |
| Cohesión: | Alta |
| Tack: | 4 Newton/pulgada ² (0.9 libra-fuerza/pulgada ²) |
| Adhesión final: | 3 Newton/pulgada (0.67 libra-fuerza/pulgada) |

FINAT FTM9
FINAT FTM2

ALMACENAJE:

Es recomendable almacenarlo a una temperatura de 22 °C +/- 2 °C y 50% +/- 5% de Humedad Relativa. El área de almacenamiento debe estar seca y limpia. Mantener el material en el empaque original cuando no esté en uso a fin de protegerlo del polvo y la contaminación. No exponer a la luz directa del sol ni a fuentes de calor.

Simbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.