

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	VINYL BLANCO BRILLANTE RI-145, 3 AÑOS EN EXTERIOR
CLAVE:	RI2VB145AC
Descripción:	Vinil (PVC) Blanco Brillante, con buena flexibilidad y conformidad en superficies curvas. Laminado con adhesivo acrílico permanente con muy buena adhesión en vidrio y una gran variedad de sustratos, excepto en superficies no polares como el Polietileno y el Polipropileno (PE y PP).
Usos:	Publicidad, aplicaciones de promoción (gráficos en interiores y exteriores, vallas publicitarias y gráficos de gran formato), para aplicaciones en vehículos (cara plana, incluidos los autobuses, trenes y taxis) y comunicación visual.
Sistema de Impresión:	El material ofrece excelentes resultados de impresión en los medios de impresión de inyección de tinta de Gran Formato con UV, base solvente y eco-solventes. Se puede usar en Látex. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.

MATERIAL CARA

Tipo:	Película de Vinil (PVC, Policloruro de Vinilo) plastificada flexible.
Color:	Blanco, Brillante.
Gramaje:	109 g/m ² +/- 10%
Espesor:	3.15 mil.pulg. (80 μ)

METODO DE PRUEBA

ISO-536
ISO-534-80

RESPALDO

Tipo:	Kraft 1 cara siliconada
Color:	Blanco con logotipo gris
Gramaje:	135 g/m ² +/- 10%
Espesor:	5.43 mil.pulg. (138 μ) +/- 10%
Transparencia:	N/A %

PP-032-ISO 536
ISO 534
DIN 53 147-64

ADHESIVO

Referencia:	AP 900
Tipo:	Acrílico Permanente
Temp. Mín. Aplicación:	+10 °C
Temp. de servicio:	-30 a + 120°C
Cohesión:	Muy Alta
Tack:	6 N/in ² (1.35 lbf/in ²)
Adhesión final:	9 N/in (2.02 lbf/in)

ALMACENAJE:

3 años, aplicable solo al material entregado por Mextran que no ha sufrido mas transformaciones, y se encuentra almacenado a una temperatura de 22 °C +/- 2 °C y 50% +/- 5% de Humedad Relativa. El área de almacenaje debe estar seca y limpia. Mantenga el material en el empaque original cuando no este en uso a fin de protegerlo del polvo y la contaminación. No exponer a la luz directa del sol ni a fuentes de calor.

Simbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A de C.V deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran esta autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido.