

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	VINILO ESMERILADO PLATA FROSTED; POLIMERICICO. ADH. PERMANENTE (Código 4- GL7A-10406)
CLAVE:	RI2VEPTRAC
Descripción:	Película de Vinil Esmerilado Autoadherible (PVC Polimérico) Plata Translúcido con copos metálicos plateados. Adhesivo acrílico semipermanente base Solvente, con alta resistencia al Agua. Diseñado para una gran variedad de sustratos, tales como Vidrio, ABS, PS y PVC, excepto en superficies no polares como el Polietileno y el Polipropileno (PE y PP).
Usos:	Producto para gráficos en vidrio efecto esmerilado o grabado Plata translúcido. El uso de agua no se recomienda. El material permite una remoción limpia del vidrio al final de la vida útil del gráfico. Durabilidad de 5 años en aplicaciones de vidrio esmerilado al exterior.
Sistema de Impresión:	Material para Plotter de recorte. No imprimible.

MATERIAL CARA

Tipo de Frontal:	Película de Vinil (PVC, Policloruro de Vinilo) polimérico con copos metálicos
Color:	Translúcido, Plata.
Gramaje:	100 g/m ² ± 10%
Espesor:	3.15 mil.pulg. ± 10% (80µ ± 10%)

METODO DE PRUEBA

ISO-536
ISO 534-80

RESPALDO

Tipo de Respaldo:	Papel Kraft recubierto de Polietileno con Relieve
Color:	Blanco
Gramaje:	140 g/m ² ± 10%
Espesor:	6.69 mil.pulg. ± 10% (170µ ± 10%)
Transparencia:	N/A%

PP-032 – ISO 536
ISO 534
DIN 53 147-64

ADHESIVO

Referencia:	ASP30 con respaldo de flujo de aire
Tipo de Adhesivo:	Acrílico Semipermanente
Temp. Mín. Aplicación:	+10 °C
Temp. de servicio:	-30 a 100°C
Cohesión:	Media
Tack:	Alto N/in ²
Adhesión final:	Media N/in

FINAT FTM9
FINAT FTM2

ALMACENAJE:

Es recomendable ser utilizado dentro de los 24 primeros meses y su almacenamiento debe ser a una temperatura de 22 °C +/- 2 °C y 50% +/- 5% de Humedad Relativa. El área de almacenamiento debe estar seca y limpia. Mantener el material en el empaque original cuando no esté en uso a fin de protegerlo del polvo y la contaminación. No exponer a la luz directa del sol ni a fuentes de calor.

Símbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. **Se sugiere hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.**