Abedules 105, Col. Sta. Ma. Insurgentes
Cd. de México, 06430
Tels.: (55) 5541-0494 y 0432
www.mextran.com.mx

Nuestro rollo es que te vean

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO: **VINIL FLUORESCENTE, 3.94 MLPG; ADHESIVO PERMANENTE; LINER 120 GR.**

CLAVE: **RI2VFV32AC, RI2VFA41AC, RI2VFR42AC, RI2VFN47AC, RI2VFP78AC**

Descripción: Película de vinil fluorescente con adhesivo acrílico permanente de alto tack inicial y adhesión final media, resistente al agua, que lo vuelve idóneo para aplicación en húmedo. Los colores disponibles son: verde, amarillo, rojo, naranja y rosa.

Usos: Señalización para uso en exteriores y aplicaciones promocionales con una alta visibilidad. Duración exterior de 6 meses.

Sistema de Impresión: No apto para impresión. Liner diseñado específicamente para corte convencional y con plotter de corte.

		METODO DE PRUEBA
MATERIAL CARA		
Tipo:	Película de Vinil fluorescente.	
Color:	Varios	
Gramaje:	125 g/m^2 +/- 10%	ISO-536
Espesor:	3.94 mil.pulg. (100 μ) +/- 10%	ISO 534-80
RESPALDO		
Tipo:	Kraft 1 cara siliconada	
Color:	Blanco	
Gramaje:	140 g/m^2 +/- 10%	PP-032-ISO 536
Espesor:	5.91 mil.pulg. (150 μ) +/- 10%	ISO 534
Transparencia:	N/A %	DIN 53 147-64
ADHESIVO		
Referencia:	ASP27 white	
Tipo:	Acrílico Permanente	
Temp. Mín. Aplicación:	+10 °C	
Temp. de servicio:	-20°C a 120°C	
Cohesión:	Alta	
Tack:	Alto	
Adhesión final:	Media	

ALMACENAJE:
Es recomendable almacenarlo en su empaque original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación, a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50% ± 5% de humedad relativa. Mantener en un ambiente limpio y libre de polvo. No exponer a la luz directa del sol y mantener alejado de fuentes de calor.

Simbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.

Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso. **Se sugiere hacer pruebas de compatibilidad entre material, equipo de impresión y tintas, antes de su uso.**