

# HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	<b>LAMINADOR ULTRACLEAR RI-JET 30 (FLEXILAM) 04068</b>
CLAVE:	<b>RI2VT030AC</b>
Descripción:	Película de Vinil (PVC) Fundido Transparente Brillante, protegido con resistencia UV. Adhesivo acrílico permanente base Solvente con alta Cohesión y buena resistencia al agua. Diseñado para una amplia variedad de sustratos tales como el vidrio, ABS, PS, PVC; no apto para superficies no polares (como PE y PP).
Usos:	Este producto es una película ultra delgada de sobrelaminación para gráficos, ideal para rotulación integral de vehículos y también para laminación de imágenes impresas con inyección de tintas de curado UV. Durabilidad al exterior en exposición vertical de HASTA 10 AÑOS.
Sistema de Impresión:	No imprimible. Es para laminar.

## MATERIAL CARA

Tipo:	Película de Vinil CAST (PVC)
Color:	Transparente, Brillante.
Gramaje:	40 g/m <sup>2</sup> ± 10%
Espesor:	1.18 mil.pulg. (30 μ) ± 10%

## METODO DE PRUEBA

ISO-536
ISO 534-80

## RESPALDO

Referencia:	WK135
Tipo:	Papel Kraft recubierto de arcilla 1 cara siliconada
Color:	Blanco.
Gramaje:	140 g/m <sup>2</sup> ± 10%
Espesor:	5.91 mil.pulg. (150 μ) ± 10%
Transparencia:	N/A %

PP-032 - ISO 536
ISO 534
DIN 53 147-64

## ADHESIVO

Referencia:	AP923 permanent
Tipo:	Acrílico Permanente
Temp. Mín. Aplicación:	+10 °C
Temp. de servicio:	-20 °C hasta 130 °C
Cohesión:	Alta
Tack:	Medio
Adhesión Final:	Alta

Flamabilidad:	Auto-extinguible	ISO-3795
---------------	------------------	----------

## ALMACENAJE:

Es recomendable almacenarlo a una temperatura de 22 °C ± 2 °C y Humedad Relativa de 50% ± 5%. El área de almacenamiento debe estar seca y limpia. Mantener el material en el empaque original cuando no esté en uso a fin de protegerlo del polvo y la contaminación. No exponer a la luz directa del sol ni a fuentes de calor.

### Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.