

# HOJA DE ESPECIFICACIONES

<b>PRODUCTO:</b>	<b>VINIL TRANSPARENTE RI-203 RESP. 120 GRS (7133)</b>
<b>CLAVE:</b>	<b>RI2VT203AC</b>
<b>Descripción:</b>	Película de Vinil plastificado Transparente Brillante calandrado, con buena flexibilidad y conformidad en superficies curvas. Laminado con adhesivo acrílico permanente con muy buena adhesión en vidrio y una gran variedad de superficies con acabado liso, excepto en superficies no polares (Polietileno y Polipropileno) o con textura rugosa. Cumple con la norma BGVV (FDA) para etiquetas de contacto indirecto con alimentos.
<b>Usos:</b>	Etiquetas para envases de productos tales como cosméticos, productos domésticos, químicos, etc. y publicidad de gran formato, con durabilidad de 3 años al exterior.
<b>Sistema de Impresión:</b>	Letterpress UV, Serigrafía UV, Rotograbado, Flexografía y Hot Stamping utilizando las tintas adecuadas e Impresión Digital con tintas base solvente y UV.

## MATERIAL CARA

<b>Tipo:</b>	Película de Vinil (PVC, Policloruro de Vinilo) plastificado flexible
<b>Color:</b>	Transparente, Brillante.
<b>Gramaje:</b>	104 g/m <sup>2</sup>
<b>Espesor:</b>	3.15 mil.pulg. (80 micras)

## METODO DE PRUEBA

## RESPALDO

<b>Tipo:</b>	Papel clay un lado recubierto y siliconado
<b>Color:</b>	Blanco con logotipo gris
<b>Gramaje:</b>	120 g/m <sup>2</sup>
<b>Espesor:</b>	5.24 mil.pulg. (133 micras)

## ADHESIVO

<b>Referencia:</b>	AP 900
<b>Tipo:</b>	Acrílico Permanente.
<b>Temp. Mín. Aplicación</b>	+10 °C
<b>Temp. De servicio</b>	-30 a 120°C
<b>Cohesión</b>	Muy Alta
<b>Tack</b>	6 N/in <sup>2</sup> (1.35 lbf/in <sup>2</sup> ) FTM9
<b>Adhesión final</b>	9 N/in (2.02 lbf/in) FTM2

## ALMACENAJE:

1 año almacenado a 22 °C +/- 2 °C y 50% +/- 5% de humedad relativa. No exponer a la luz directa del sol. El área debe estar seca y limpia. Por favor, mantenga el material en el embalaje original cuando no esté en uso para protegerlo del polvo y de la contaminación.

Simbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2005.



## Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A de C.V deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran esta autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido.