

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	VINILO TRANSPARENTE MATE PARA LAMINACION LINER 85 ADH PERM (9032)
CLAVE:	RI2VTMLAMI
Descripción:	Película de Vinil (PVC Plastificado) Calandrada Transparente Mate. Laminada con adhesivo acrílico permanente con alta claridad y muy alta cohesión. Diseñado para una gran variedad de sustratos tales como vidrio, ABS, PS, PVC, excepto superficies no polares, tales como Polietileno y Polipropileno (PE y PP). El adhesivo cumple con FDA 175.105.
Usos:	Procesos de sobre-laminación en gráficos promocionales. Ideal para prolongar la durabilidad de superficies.
Sistema de Impresión:	No diseñado para Impresión.

MATERIAL CARA

METODO DE PRUEBA

Tipo:	Película de Vinil (PVC, Policloruro de Vinilo) flexible	
Color:	Transparente, Mate.	
Gramaje:	110 g/m ² +/- 10%	ISO-536
Espesor:	3.15 mil.pulg. (80 μ) +/- 10%	ISO 534-80

RESPALDO

Tipo:	Kraft 1 cara siliconada	
Color:	Blanco	
Gramaje:	85 g/m ² +/- 10%	PP-032-ISO 536
Espesor:	3.43 mil.pulg. (87 μ) +/- 10%	ISO 534
Transparencia:	N/A %	DIN 53 147-64

ADHESIVO

Referencia:	AP900	
Tipo:	Acrílico Permanente	
Temp. Mín. Aplicación:	+10 °C	
Temp. de servicio:	-30 a 120°C	
Cohesión:	Muy Alta	
Tack:	5 Newton/pulgada ² (1.12 libra-fuerza/pulgada ²)	FINAT FTM9
Adhesión final:	10 Newton/pulgada (2.25 libra-fuerza/pulgada)	FINAT FTM2

ALMACENAJE:

Es recomendable almacenarlo a una temperatura de 22 °C +/- 2 °C y 50% +/- 5% de Humedad Relativa. El área de almacenamiento debe estar seca y limpia. Mantener el material en el empaque original cuando no esté en uso a fin de protegerlo del polvo y la contaminación. No exponer a la luz directa del sol ni a fuentes de calor.

Simbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.