

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	NITTIDA VINIL BCO. BTE. 1 AÑO ADH GRIS (SNV08102G-BR)
CLAVE:	SH2VB801GR
Descripción:	Vinil Blanco Brillante laminado con un adhesivo gris blackout sensitivo a la presión, buen desempeño y excelente absorción de tinta; soportado con un papel de pasta de madera de una cara Polietinada.
Usos:	Gráficos promocionales en superficies planas no rugosas de corto plazo.
Sistema de Impresión:	Impresión Digital con tintas base solvente, eco solvente y UV. Pruebas de idoneidad entre medios, impresoras y tintas siempre se recomienda antes de usar.

MATERIAL CARA

Tipo:	Película de vinil (PVC, Policloruro de Vinilo)
Color:	Blanco Brillante.
Espesor:	2.95 mil.pulg. \pm 0.2 mil.pulg. (75 μ \pm 5 μ)
Encogimiento:	\leq 0.8 milímetros lineales por lado
Resistencia a la Tensión:	\geq 45 Newton/pulgada

MÉTODO DE PRUEBA

GB/T6672-2001
FINAT-14; en panel de Aluminio de 150 x 150 milímetros lineales al que se le ha aplicado una muestra, 72 hrs. después de la aplicación el panel es expuesto por 48 hrs. a 70 °C, después de lo cual se mide el encogimiento.

RESPALDO

Tipo:	Papel Bond con 1 cara Policubierta
Color:	Blanco
Gramaje:	100 g/m ² \pm 5 g/m ²

GB4669-1995

ADHESIVO

Tipo:	Acrílico
Temp. Mín. Aplicación:	3 °C hasta 38 °C
Temp. De servicio:	-20 °C hasta 60°C
Adhesión final:	540 Newton/metro

En Acero Inoxidable.
FINAT FTM-1, en Acero
Inoxidable.

RESISTENCIA QUÍMICA

Resistente a la mayoría aceites a base de petróleo, grasas y solventes alifáticos. Resistente a la mayoría de ácidos y álcalis.

ALMACENAJE:

Se recomienda almacenar a 24 °C y 50 hasta 60% de humedad relativa.



nittida^{MR}
mextran

Símbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. **Se sugiere hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.**