

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	VINIL BCO MATE ADHESIVO GRIS 1 AÑO (SNV08102-BR)
CLAVE:	SH2VM801GR
Descripción:	Vinil Blanco Mate laminado con un adhesivo gris sensitivo a la presión, buen desempeño y excelente absorción de tinta; soportado con un papel de pasta de madera de una cara Polietinada.
Usos:	Gráficos promocionales en superficies planas no rugosas de corto plazo.
Sistema de Impresión:	Impresión Digital con tintas base solvente, eco solvente y UV. Se puede usar en Látex. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.

MATERIAL CARA

Tipo:	Película de vinil (PVC, Policloruro de Vinilo)
Color:	Blanco Mate.
Espesor:	2.95 mil.pulg. \pm 0.2 mil.pulg. ($75 \mu \pm 5 \mu$)
Encogimiento:	\leq 0.8 milímetros lineales por lado
Resistencia a la Tensión:	\geq 45 Newton/pulgada

MÉTODO DE PRUEBA

GB/T6672-2001
FINAT-14; en panel de Aluminio de 150 x 150 milímetros lineales al que se le ha aplicado una muestra, 72 hrs. después de la aplicación el panel es expuesto por 48 hrs. a 70 °C, después de lo cual se mide el encogimiento.

RESPALDO

Tipo:	Papel Bond con 1 cara Policubierta
Color:	Blanco
Gramaje:	100 g/m ² \pm 5 g/m ²

GB4669-1995

ADHESIVO

Tipo:	Acrílico
Temp. Mín. Aplicación:	3 °C hasta 38 °C
Temp. De servicio:	-20 °C hasta 60°C
Adhesión final:	540 Newton/metro

En Acero Inoxidable.
FINAT FTM-1, en Acero Inoxidable.

RESISTENCIA QUÍMICA

Resistente a la mayoría aceites a base de petróleo, grasas y solventes alifáticos. Resistente a la mayoría de ácidos y álcalis.

ALMACENAJE:

Se recomienda almacenar a 24 °C y 50 hasta 60% de humedad relativa.

Símbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.