

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	VINIL REFLECTIVO; 100MIC RESPALDO 140GR (RF003-X)
CLAVE:	SH2VREFBAC, SH2VREFVAC, SH2VREFAAC, SH2VREFYAC, SH2VREFRAC, SH2VREFNAC
Descripción:	Película de vinil grado ingeniería promocional de 3.15 mil.pulg. de acabado reflejante. Adhesivo acrílico sensitivo a la presión. Respaldado con un liner de papel.
Usos:	Señalización de tráfico y de publicidad.
Sistema de Impresión:	Serigrafía, puede ser usado en plotter de recorte. Durabilidad 36 meses.

MATERIAL CARA

Tipo de frontal:	Película de vinil (PVC, policloruro de vinilo)
Color:	Disponible en blanco, verde, azul, amarillo, rojo o naranja.
Espesor:	3.15 mil.pulg. (80 μ)
Acabado:	Reflejante

RESPALDO

Tipo de respaldo:	Papel con 1 cara recubierta
Gramaje:	150 g/m ²
Espesor:	6.3 mil.pulg. (160 μ)

ADHESIVO

Tipo de adhesivo:	Acrílico
Espesor:	0.79 mil.pulg. (20 μ)
Temp. mín. aplicación:	18 °C hasta 25 °C
Temp. de servicio:	-20 °C hasta 60°C
Adhesión final:	\leq 2 cm de caída

MÉTODO DE PRUEBA

con 0.8 Kg de peso, 5 minutos de duración y 10 centímetros lineales de largo.

Espesor total:	10.24 mil.pulg. (260 μ)
Gramaje sin respaldo:	190 g/m ²

Símbolo de identificación de resina plástica base conforme a la norma mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y funcionamiento del producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de MEXTRAN, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de MEXTRAN. Todos los consumidores de los productos MEXTRAN deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de MEXTRAN está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. **Se sugiere hacer pruebas de compatibilidad entre material, equipo de impresión y tintas, antes de su uso.**