

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	VINIL TRANSP BTE 80 MICR, LINER 100G, 6 MESES (SAV08100T GLOSSY)
CLAVE:	SH2VTB80AC
Descripción:	Vinil autoadherible Transparente Brillante laminado con un adhesivo transparente <i>sensitivo</i> a la presión, buena resistencia a los rayos UV; soportado con un papel Kraft de una cara Siliconada.
Usos:	Gráficos promocionales aplicados en superficies planas no rugosas, para corto plazo. Durabilidad de entre 6-12 Meses, en condiciones normales de aplicación y uso.
Sistema de Impresión:	Impresión Digital con tintas base solvente y UV. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.

MATERIAL CARA

Tipo:	Película de vinil (PVC, Policloruro de Vinilo)
Color:	Transparente Brillante.
Espesor:	3.15 mil.pulg. \pm 5% (80 μ \pm 5%)
Encogimiento:	< 0.9% por lado

MÉTODO DE PRUEBA

ASTM D-1593
ASTM D-1593
ASTM D-882

RESPALDO

Tipo:	Papel Kraft con 1 cara Siliconada
Color:	Blanco
Gramaje:	120 g/m ² \pm 5%

DIN5332

ADHESIVO

Tipo:	Acrílico Permanente
Color:	Transparente
Temp. De servicio:	-20 °C a 60°C
Adhesión Inicial (Tack):	\geq Bola del No. 5
Release:	\geq 48 horas
Adhesión Final	
A 5 min:	3 Newton \pm 5%
A 24 hrs.:	7 Newton \pm 5%
Contenido Solido:	50% \pm 5%

DIN53372
Con bolas de Acero
Adherido a Acero Inoxidable
Peel a 180°

ALMACENAJE:

Es recomendable almacenarlo a una temperatura de 24 °C hasta 30 °C y Humedad Relativa de 50% hasta 60%. Mantener lejos de la luz directa del sol. Se considera que la manera ideal de almacenamiento es suspendido en forma vertical.

Símbolo de Identificación de Resina Plástica Base conforme a la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso.