

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	PVC ESPUMADO 6 MM 1.22X2.44 (0.55) PROTECCIÓN 1 LADO PET
CLAVE:	XI8FFOB6SA
Descripción:	Hojas de PVC espumado.
Usos:	Es un excelente sustrato para puntos de venta y señalamientos. Es el sustrato de elección para la impresión en serigrafía y la impresión digital. Tiene una variedad de aplicaciones en el rotulado y las artes gráficas.
Sistema de Impresión:	Impresión digital (cama plana) y serigrafía.

MATERIAL CARA

Tipo:	PVC (Policloruro de Vinilo) espumado
Color:	Blanco.
Espesor:	6 mm
Tasa de variación dimensional en calentamiento:	+2%

MÉTODO DE PRUEBA

PROPIEDADES TÍPICAS

Densidad Aparente:	0.55 g/cm ³	
Absorción de Agua:	≤ 1%	
Dureza Shore D:	20 hasta 40 D	En forma de D
Elongación a la rotura:	15 hasta 20%	
Resistencia a la Tensión:	12 hasta 20 Mega Pascales	
Resistencia al impacto:	10 hasta 15 KiloJoules/metro ²	
Punto de reblandecimiento		
Vicar:	73 hasta 76°C	
Resistencia a la Flexión:	12 hasta 20 Mega Pascales	
Módulo de elasticidad en		
Flexión estática:	800 hasta 900 Mega Pascales	
Propiedades de resistencia al		
fuego:	El tiempo de autoextinción es de menos de 5 segundos	

Simbolo de Identificación de Resina
Plástica Base conforme a la Norma
Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.



Responsabilidad y Funcionamiento del Producto

Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A. de C.V. deben ser utilizadas solamente como una guía. La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario a lo antes establecido. **Se sugiere hacer pruebas de compatibilidad entre material, equipo de impresión y tintas, antes de su uso.**